



## Enfardadora Tigra 3748

Enfardadora de alta presión y fardos prismáticos, medidas del fardo 37X47 cm. y largo variable de 40 a 130 cm. Máquina de arrastre y carga lateral, atado del fardo con 2 hilos plásticos, carga 5 bobinas de hilo, 88 golpes de pistón.

Carrera del Pistón 75 cm. Barra cardánica con zafe de seguridad, recolector de 1,80 metros de ancho compuesto por 5 barras de 90 dientes dobles cada una, sistema neumático de compactación garantizando fardos densos y compactos, mini compresor, manómetro, ventilador en la zona de atadores.

Doble platos de Presión lateral ajustables manualmente. Cilindro para levante hidráulico.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Enganche	arrastre
Levante	hidráulico
Carga	lateral
Neumáticos	derecho: 10/75-15.3 izquierdo: 255/80-12
Dimensión de cámara (cm)	37 x 47
Largo del fardo (cm)	40-130
Recolector	1,80 m. de ancho 5 barras de 90 dientes
Acarreador	contrapesado para trabajar con alto volumen
Cámara de compactación	pistón de 88 golpes/minuto
Ajuste de densidad (presión)	dos platos de presión lateral (ajuste manual) sistema neumático de compactación
Sistema de atado	2 hilos plásticos asistido por electroventilador
RPM	540
Potencia requerida (HP)	40-50



# TOROTRAC

**Todo para su finca, granja o vivero**

## **Campotencia S.A.**

Plaza Conquistador, Local #15 F,  
(Panamá, Vía Tocumen, Frente a Villa Lucre)

Tel: 233-6080 / 233-6082 / Cel: 6749-2847 / 6738-1753  
Email: [panama@torotrak.com](mailto:panama@torotrak.com)