

YOMEL

La más amplia y versatil línea de desmalezadoras
The widest and most versatile line of rotary cutters



Desmalezadoras **LÍNEA BR/BRL** - Rotary cutters **LINE BR/BRL**

Desmalezadora línea reforzada de 1,10 hasta 1,75 m de ancho de labor Reinforced line rotary cutters of 1,10 to 1,75 m working width



Sistema de corte con cuchillas oscilantes, reversibles, y forjadas; de acero de alta resistencia al desgaste.
Cutting system with oscillating, reversible, and forged blades; high wear resistance steel.



Sistema de regulación de altura de corte mediante registro mecánico, opcional hidráulico, para control remoto del tractor.
Regulation system of cutting height by means of mechanical record, optional, hydraulic, from tractor command.



Caja de transmisión para servicio pesado y barra protegida por un zafe de discos ajustables que acciona al existir sobrecargas.
Transmission box for heavy duty and transmission shaft protected by automatic safeguard of adjustable discs that works when overloads occur.



Rueda de apoyo trasera de hierro, altura regulable. Plataforma plegada en chapa de 5 mm de espesor.
Rear iron support wheel, regulated height. Platform folded in 5 mm sheets.



Zapatas regulables en varias posiciones y patín postizo de acero fácilmente reemplazable.
Adjustable shoes in several positions and easily replaceable steel shoes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

MODELO / MODEL	1120 BR	1121 BR	1320 BR	1321 BR	1510 BRL	1550 BRL	1551 BRL	1810 BRL	1850 BRL	1851 BRL
Ancho de labor / Working width	1.10m	1.10m	1.30m	1.30m	1.50m	1.50m	1.50m	1.75m	1.75m	1.75m
Potencia máx. en PTO / Maximum PTO power	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP	60 HP
Enganche Cent./Lat.	3 Puntos	3 Puntos	3P. Central/Lat.	3P. Central/Lat.	Arrastre Central	3P Cent./Lat.	3P Cent./Lat.	Arrastre Central		3P Cent./Lat. 3P
Hitch Central/Lat.	3-point	3-point	3-point Central/Lat.	3-point Central/Lat.	Central trail	3-point Central/Lat.	3-point Central/Lat.	Central trail	3-point Central/Lat.	3-point
Desplazamiento lateral / Lateral move	0.15m	0.15m	0.20m	0.20m		0.40m	0.40m		0.50m	0.50m
RPM toma de fuerza / Tractor RPM	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Altura de corte / Cutting height	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m	0.05/0.45 m
Rodados Tyres	No	Rueda de apoyo Support wheel	No	Rueda de apoyo Support wheel	2 (500x15)	No	Rueda de Apoyo Support wheel	2 (500x15)	No	Rueda de Apoyo Support wheel
Reg. altura de corte / Cutting height range	3 Puntos / 3-point	3 Puntos / 3-point	3 Puntos / 3-point	3 Puntos / 3-point	Mecánica* Mechanic*	3 Puntos / 3-point	3 Puntos / 3-point	Mecánica* / Mechanic*	3 Puntos 3 Points	3 Puntos 3 Points
Peso aproximado / Approximate weight	220 kgs.	250 kgs.	248 kgs.	278 kgs.	416kg	336kg	366kg	480kg	402kg	432kg

* Opcional hidráulica / Hydraulic optional*



TOROTRAC

Todo para su finca, granja o vivero

Campotencia S.A.

Plaza Conquistador, Local #15 F,
(Panamá, Vía Tocumen, Frente a Villa Lucre)

Tel: 233-6080 / 233-6082 / Cel: 6749-2847 / 6738-1753
Email: panama@torotrac.com